

Мултифункционално устройство

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135



Серията мултифункционални устройства Xerox® VersaLink® B7100 са изградени на базата на технологията Xerox® ConnectKey®. За повече информация посетете www.connectkey.com.

Спецификации	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Скорост на печат, едностранно ¹ 8.5 x 11 инча /A4/210 x 297 мм	до 25 стр/мин (подаване по дългата страна- LEF)	До 30 стр/мин LEF	До 35 стр/мин LEF
8.5 x 14 инча/216 x 356 мм 11 x 17 инча/A3/297 x 420 мм	До 16 стр/мин До 14 стр/мин	До 20 стр/мин До 17 стр/мин	До 22 стр/мин До 19 стр/мин
Скорост на печат двустранно 8.5 x 11 инча/A4/210 x 297 мм 8.5 x 14 инча/216 x 356 мм 11 x 17 инча/A3/297 x 420 мм	До 25 стр/мин LEF До 10 стр/мин До 9 стр/мин	До 30 стр/мин LEF До 12 стр/мин До 11 стр/мин	До 35 стр/мин LEF До 13 стр/мин До 12 стр/мин
Максимално месечно натоварване ²	До 107,000 стр/месечно ²	До 129,000 стр/месечно ²	До 153,000 стр/месечно ²
Препоръчителен месечен обем на печат ³	До 13,000 страници	До 15,000 страници	До 17,000 страници
Твърд диск	320 GB HDD (опция)		
Процесор	1.05 GHz Dual-Core		
Памет	4 GB		
Свързаност	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct с опционалния Wi-Fi комплект (поддържат се едновременно кабелни и безжични връзки), NFC Tap-to-Pair		
Функции на контролера	Вграден контрол на сигурността и целостта, поддръжка на TLS1.3, съответствие с NIST800-171r1. Печат върху наличен носител, Mopria, Съветник за отдалечено инсталиране - Дистанционно активиране/деактивиране на защитен факс, Air Print		
Езици на потребителския интерфейс	Английски, френски, италиански, немски, испански, бразилски португалски, руски, холандски, шведски, датски, финландски, норвежки, гръцки, турски, полски, чешки, унгарски, румънски, каталонски, украински, хърватски, арабски		

Мултифункционално устройство Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Спецификации на устройството

Изисквания към електрическата мрежа

Северна Америка	Напрежение: 110-127 V -10%/+6% Честота: 50/60 Hz +/-3%, 12A
-----------------	--

Европа и други географски региони	Напрежение: 220-240 V +/-10% Честота: 50 Hz +/-3%, 8A
-----------------------------------	--

Консумация на енергия

Печат ⁶	25 стр/мин - < 0.39 kWh; 30 стр/мин - <.48 kWh ; 35 стр/мин - < 0.57 kWh
--------------------	--

Режим на готовност ⁶	110V: < 100 watts; за 220V: < 94 watts
---------------------------------	--

Спящ режим ⁶	< 0.4 Watts
-------------------------	-------------

Operating Environment

Температурен диапазон (съхранение)	32° до 95° F (0° to 35° C)
------------------------------------	----------------------------

Температурен диапазон (работа)	50 до 90° F (10 to 32° C)
--------------------------------	---------------------------

Относителна влажност	10% до 85%
----------------------	------------

Ниво на шум при работа	<p>При печат: по-малко от 6.85 B(A)</p> <ul style="list-style-type: none"> 25 стр/мин = 6.65 B(A); 30 стр/мин = 6.80 B(A); 35 стр/мин = 6.85 B(A) <p>Готовност: по-малко от 4.10 B(A)</p> <ul style="list-style-type: none"> 25 стр/мин = 4.10 B(A); 30 стр/мин = 4.10 B(A); 35 стр/мин = 4.10 B(A) <p>Цялостна система (включително финишър и касета за хартия с голям капацитет)</p> <p>При печат: 25 стр/мин = 7.18 B(A); 30 стр/мин = 7.30 B(A); 35 стр/мин = 7.40 B(A)</p> <p>Готовност: 25 стр/мин = 4.10 B(A); 30 стр/мин = 4.10 B(A); 35 стр/мин = 4.10 B(A)</p>
------------------------	---

Време за зареждане (от изключено до готовност)	По-малко от 60 секунди
--	------------------------

Време за загряване (от спящ режим до готовност)	По-малко от 12 секунди
---	------------------------

Размери и тегло (без опаковката)	Ширина	Дълбочина	Височина	Тегло
Базова конфигурация (настолен модел)	23.23 мм/590 мм	26.41 мм/670.8 мм	30.18 мм/766.5 мм	119.5 lbs./54.2 kg
Базова конфигурация с единична тава със стойка	24.24 мм/615.7 мм	26.41 мм/670.8 мм	44.04 мм/1117.2 мм	170.0 lbs./77.1 kg
Базова конфигурация с тандемна тава с голям капацитет	24.24 мм/615.7 мм	26.41 мм/670.8 мм	44.04 мм/1117.2 мм	188.7 lbs./85.6 kg
Базова конфигурация с модул с три тави и офис финишър с модул за брошури	44.69 мм/1135.2 мм	26.71 мм/678.6 мм	44.04 мм/1117.2 мм	261.7 lbs./118.7 kg
Базова конфигурация с модул с три тави и вграден офис финишър	26.30 мм/668 мм	26.41 мм/670.8 мм	44.04 мм/1117.2 мм	204.6 lbs./92.8 kg
Базова конфигурация с модул с три тави, Офис финишър, модул за брошури и касета за хартия с голям капацитет	57.1 мм/1451.4 мм	26.7 мм/678.6 мм	44.04 мм/1117.2 мм	325.62 lbs./147.7 kg
Базова конфигурация с модул за тандемна тава с голям капацитет и вграден офис финишър	26.30 мм/668 мм	26.41 мм/670.8 мм	44.04 мм/1117.2 мм	213.2 lbs./96.7 kg
Базова конфигурация с модул за тандемна тава с голям капацитет, офис финишър, модул за брошури и касета за хартия с голям капацитет	57.1 мм/1451.4 мм	26.7 мм/678.6 мм	44.04 мм/1117.2 мм	334.22 lbs./151.6 kg

Сертификати

За да видите най-новия списък със сертификати, отидете на www.xerox.com/OfficeCertifications.

Конфигурация на мултифункционално устройство VersaLink B7125/B7130/B7135

130-листовото⁵ еднопасово двустранно автоматично подаващо устройство за оригинали (DADF) спестява време чрез едновременно сканиране на двете страни на двустранни документи със скорост до 80 изображения в минута. Високият капацитет на DADF-а стимулира продуктивността, особено за задачи, които изискват големи партии от сканирани или копирани документи.

Байпасна тава 100 листа
За хартия от 3.5 x 3,87 инча до 11.69 x 17 инча/88.9 x 98.4 Мм до 297 x 431.8 мм



Потребителският интерфейс е интуитивен, подобен на таблет, 7-инчов накланящ се сензорен екран, който ви позволява да изпълнявате задачи само с няколко докосвания без усилие. Получете достъп до 100+ приложения за продуктивност чрез галерията с приложения на Xerox. Изпробвайте го на xerox.com/VersaLink7100UI..

Стандартната тава 1 за 520 листа⁵ работи с размери на носители от 5,5 x 7,17 инча до 11,69 x 17 инча/139,7 x 182 мм до 297 x 431,8 мм



Отделение за четец на карти и вграден USB порт

УВЕЛИЧЕТЕ МАКСИМАЛНО КАПАЦИТЕТА ЗА ХАРТИЯ С ЕДНА ОТ ЕТИ ОПЦИИ ЗА ПОДАВАНЕ⁵

Модул с единична тава
(Опция за настолната машина)
Увеличава общия капацитет до 1,140 листа (включително с байпасната тава).



Модул с 1 тава и стенд
Общ капацитет от 1,140 листа (вкл. байпасната тава)
Осигурява място за съхранение на тонер и др. консумативи



Модул с 3 тава
(Опция за настолния модел)
Увеличава общия капацитет до 2,180 листа (включително байпасната тава).



Тандемна тава
Осигурява общ капацитет от 3,140 листа (включително байпасната тава).



Тава за пликове Може да замени Тава 1 за подаване
На до 60 плика.



Касета с голям капацитет
Събира 2,000 листа Letter/A4
Увеличава макс. Капацитет от Хартия до 5,140 листа.



УВЕЛИЧЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ С ОПЦИИТЕ ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ



Офис Финишър
Осигурява довършителни функции, стакер 500 листа
Телбод с до 3 позиции
И опционален перфоратор.



Офис Финишър с модул За брошури опростява Изработването на бошури
вкл. телбод в мястото на съване
Можете да създадете 64-стр брошура (2 до 16 листа).



Работна повърхност и удобен телбод
Телбод до 50 листа
И осигурява място за Сортиране на документи.



Двойна офсетна изходна тава ¹/_n
Всяка подрежда до 250 листа .



Вграден Офис финишър
Подрежда до 500 листа и телбодира 50- листа с до 2 телчета.

⁵ Капацитетът на хартията е на базата на 20 lb/75 g/m²; Капацитетът ще варира в зависимост от теглото.

⁹ USB портове могат да бъдат деактивирани.

¹⁰ Твърдият диск и двойната офсетна изходна тава са опция за настолните модели.

Мултифункционално устройство Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Печат	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Време за отпечатване на 1-ва страница	По-малко от 6.2 секунди	По-малко от 5.2 секунди	По-малко от 4.8 секунди
Разделит способност при печат	До 1200 x 1200 dpi		
Езици за управление	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (опционално)		
Максимална площ за печат	4 мм от водещия ръб на хартията, 2 мм от страничния и задния ръб на хартията		
Функции при печат	<p>Настройки по подразбиране</p> <p>Активиране/деактивиране на банерни страници</p> <p>Двупосочен статус в реално време</p> <p>Оформление на брошура</p> <p>Режим на чернова</p> <p>Довършване (изисква довършителни опции) Напасване към нов размер на хартията</p> <p>Идентификация на задание (печатна документ за самоличност или банер, печат на ID карта в полетата само на първата страница или всички страници) Наблюдение на задание (клиентски или локален потребителски интерфейс)</p> <p>LAN факс (изисква факс комплект)</p> <p>N-up Page Layout (до 16 страници на лист)</p> <p>Избор на хартия по атрибут Персонален печат</p> <p>Print Around Активиране/Деактивиране</p> <p>Печат от USB</p> <p>Примерен комплект</p> <p>Запазено задание</p> <p>Мащабиране</p> <p>Защитен печат</p> <p>Пропускане на празни страници</p> <p>Специални страници (програмиране на страници с изключения: корици, вложки, страници с изключения)</p> <p>Съхраняване и извикване на настройките на драйвера</p> <p>Изтриване на съхранени задания</p> <p>Двустранен печат (по подразбиране)</p> <p>Воден знак (предварително дефиниран и персонализиран)</p> <p>Earth Smart Driver Settings</p>		
Печат от USB	<p>Позволява непосредствен печат от USB порт тип A</p> <p>Поддържа директен печат от компютър чрез USB порт тип B</p> <p>Поддържани файлови формати: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>		
Поддържани операционни системи	<p>Windows®, 7, 8, 8.1, 10, 11</p> <p>Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 Mac OS® version 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>IBM® AIX® HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>Забележка: За информация относно поддържаните версии за горните операционни системи, моля, посетете нашата страница с драйвери и изтегляния и посочете вашето устройство на www.support.xerox.com.</p>		
Шрифтове	<p>PostScript: 136</p> <p>PCL: 83</p>		
Xerox® Global Print Driver®	<p>Наистина универсален драйвер за печат, който позволява на ИТ администраторите да инсталират, надградят и управляват устройства, различни от Xerox и Xerox®, от един драйвер. Той осигурява последователен, лесен за използване интерфейс за крайните потребители, намалявайки броя на обажданията за поддръжка и опростявайки управлението на услугите за печат</p>		
Xerox® Pull Print Driver	<p>Улеснява ИТ мениджърите да квалифицират, внедряват и управляват всички печатащи устройства с помощта на един драйвер в Pull Print среда. Използва една опашка и един драйвер. Драйверът за издърпване на печат Xerox® разширява удобството в широк набор от печатни активи. ИТ администраторите вече не трябва да управляват и конфигурират множество драйвери. Използва се заедно с Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® и други</p>		

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunction Printer

Копиране	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Скенер за документи	Еднопосово двустранно автоматично подаващо устройство за документи (DADF) за 130 листа		
Размери на документите	Копирно стъкло До 11.7 x 17 инча /297 x 431.8 мм DADF: До 11.7 x 17 инча /297 x 431.8 мм		
Скорост на копиране едностранно	До 25 копив в мин. 8.5 x 11 инча До 25 копия в мин. A4 (210 x 297 мм)	До 30 копия в мин. 8.5 x 11 инча До 30 копия в мин. A4 (210 x 297 мм)	До 35 копия в мин. 8.5 x 11 инча До 35 копия в мин. A4 (210 x 297 мм)
Скорост на копиране двустранно	До 25 копия в мин. 8.5 x 11 инча До 25 копия в мин. A4 (210 x 297 мм)	До 30 копия в мин. 8.5 x 11 инча До 30 копия в мин. A4 (210 x 297 мм)	До 35 копия в мин. 8.5 x 11 инча До 35 копия в мин. A4 (210 x 297 мм)
Време за излизане на първо копие	По-малко от 5.8 секунди	По-малко от 4.3 секунди	По-малко от 4.3 секунди
Двустранно копиране	Да, 1:1, 1:2, 2:2 и 2:1		
Множество копия от 1 оригинал	1 - 999		
Разделит. способност (макс.)	До 600 x 600 dpi		
Намаление / увеличение	Променливо увеличение от 25% до 400% със стъпка от 1%.		
Многозадачност	Едновременно сканиране и печат		
Функции при копиране	<p>Анотация (номера на страници, коментари, печат с дата, щампа)* Автоматично потискане на фона Копиране на книга с изрязване по средата Копиране на брошури* Колиране Контрол на наситеността Изтриване на ръбове Предна корица Копиране на лична карта Подобряване на изображението Изместване на изображението Изсветляване/потъмняване N-цр Намали/увеличи от 25% до 400% Оригинална ориентация Оригинален размер Оригинален тип Оформление на страница Примерно копие Наситеност Острота *Изисква HDD/комплект за продуктивност</p>		
Сканиране			
Възможности	Черно-бяло и цветно сканиране		
Многозадачност	Сканирайте, докато системата копира или принтира, или докато прехвърля сканираното задание към мрежа или изпраща факс		
Скорост едностранно	Черно-бяло: сканира до 80 ipm – 8.5 x 11 инча/A4 (210 x 297 мм) Цветног: до 80 ipm – 8.5 x 11 инча/A4 (210 x 297 мм)		
Скорост двустранно	Черно-бяло: сканира до 80 ipm – 8.5 x 11 инча/A4 (210 x 297 мм) Цветног: до 80 ipm – 8.5 x 11 инча/A4 (210 x 297 мм)		
Разделителна способност	оптична – 600 x 600 dpi		
Дълбочина	24-бита цветно/8-бита сива скала		
Максимална площ на сканиране	От копирното стъкло: 11.7 x 17 инча/297 x 431.8 мм От DADF: 11.7 x 17 инча/297 x 431.8 мм		
Мрежови протоколи	FTP SMTP SMB sFTP		

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunction Printer

Сканиране	
Файлови формати	JPG TIFF (едностраничен и многостраничен) PDF (с една и много страници) PDF с възможност за търсене чрез оптично разпознаване на символи (OCR) PDF, защитен с парола Линеаризиран PDF (настроен чрез вграден уеб сървър) и PDF/A
Драйвера за сканиране (само за мрежа)	WIA TWAIN
Поддържани дестинации за сканиране	Scan to Home Scan to USB Scan to Email Scan to Network (Browse FTP or Browse SMB)
Работен процес Сканиране (опционални функции)	
Приложения за сканиране и галерия с приложения на Xerox	Сканиране към: DocuShare Go, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft 365, Box, Xerox® Workplace Мобилно приложение (iOS/Android). Вижте пълния списък с налични приложения в галерията с приложения на Xerox: xerox.com/AppGallery
Факс с една или три линии ⁴ (опция)	
Скорост	33.6 Kbps
Разделителна способност	стандартна 200 x 100 dpi, фина 200 x 200 dpi, супер фина 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Комресия	MH, MR, MMR, JBIG
Функции на факса	LAN факс, директен факс, активиране на сървърен факс, преpraщане на факс към имейл, набиране на факс чрез унифицирана адресна книга (до 2000 контакта)
Факс през IP (опция)	
Съвместимост	T.38 съвместим IP/SIP
Разделителна способност	Стандартна 200 x 100 dpi, фина 200 x 200 dpi, супер фина 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Комресия	MH, MR, MMR, JBIG
Функции	LAN факс, директен факс, пренасочване на факс към имейл, набиране на факс чрез унифицирана адресна книга (до 2000 контакта)
Мобилност и готовност за работа в облака	
Мобилна свързаност	Near Field Communication (NFC); Опционално: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)
Мобилен печат	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; Опционално: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Мобилно сканиране	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Optional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Мобилни приложения и галерия с приложения на Xerox	Автоматизирайте ежедневните процеси с приложения, които превеждат, редактират, подписват, персонализират, отпечатват, конвертират, маршрутизират и комуникират. Посетете xerox.com/WorkplaceApps за да намерите приложение по индустрия или работен процес. Софтуер и услуги: Xerox® DocuShare® Content Management Platform (xerox.com/ecm), XMPie® (xerox.com/XMPie), Xerox® Workplace Solutions (xerox.com/WorkplaceSolutions)
Централна платформа Xerox® Workplace	Единна платформа за безпроблемна продуктивност на компютри, мобилни устройства и принтери. С непрекъснатото разширяващия се пакет от базирани на облак работни потоци на платформата Workflow Central можете да променяте документи в аудио файлове за лесно слушане, да конвертирате PDF или файлове с изображения в популярни формати на Microsoft за споделяне с по-широка аудитория, да превръщате ръкописа в четлив текст с възможност за редактиране и споделяне, превод на/от над 40 различни езика и автоматично редактиране на лична идентифицираща информация с помощта на зададени думи или фрази
Xerox® Workplace Suite и Xerox® Workplace Cloud	Опционално: Xerox® Workplace Suite е модулен набор от работни потоци, предназначен да спести време и пари на клиентите чрез осигуряване на ефективен контрол върху техния печатен парк, като същевременно позволява производителност и мобилност на служителите чрез набор от стабилни работни потоци. Xerox позволява максимална гъвкавост на клиентите, като предлага тези възможности както във версия на локален сървър (Workplace Suite), така и в облачна версия (Workplace Cloud) на това решение

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunction Printer

Сигурност	
Функции за сигурност	<p>Контрол на достъпа AES 256-битово криптиране Одитен дневник Валидиране на пътя на сертификата Списък с анулирани сертификати (CRL)/Протокол за състояние (OCSP) Откриване на фалшифициране на външна програма (XCP Plug-in) Интеграция на Cisco® Identity Services Engine (ISE). Филтриране на домейни FIPS 140-2 Проверка на фърмуера Незабавно презаписване на диска* Филтриране на IP адреси IPsec McAfee® - вграден контрол и бял списък за контрол на целостта Съответствие с NIST800-171r1 Мрежово удостоверяване Филтриране на портове Предварително инсталирани самоподписани сертификати Разрешения, базирани на роли Сигурен имейл Сигурен факс Сигурен печат Управление на сертификати за сигурност Разрешаване на смарт карта (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Протокол за състоянието (OCSP) Поддръжка на TLS 1.3/SSL *Изисква HDD/комплект за продуктивност</p>
Отчетност	
Xerox® Standard Accounting/Network Accounting (Стандартно)	
Проследяване	копиране, печат, факс, сканиране и имейл
Отчетност	<p>Функции на Xerox® Standard Accounting До 1000 потребителски акаунта без HDD До 9 999 потребителски акаунта с HDD До 500 Общи сметки Мрежово счетоводство (счетоводство на база работа) До 1000 потребителски идентификатора; До 1000 ID на акаунти без HDD До 60 000 ID на потребители; До 60 000 ID на акаунт с HDD До 14 000 счетоводни записи (транзакции)</p>
Функции	Администраторът може да управлява функцията чрез вградения уеб сървър
Опции за отчетност – Network Accounting (Позволява централен сървър да управлява цялото счетоводство)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Подобрено мрежово отчитане с до минути данни за това как се използва системата • Цялостно управление и проследяване в мащаб на предприятието и отчитане на използването на устройството за копиране, печат, сканиране и факс • Многобройни решения се предлагат чрез партньорите на Xerox Alliance. За подробности посетете www.xerox.com • Подобренията в сигурността включват едновременна поддръжка за HTTP/HTTPS протоколи • Устройството изисква удостоверяване на акаунт от сървър на трета страна, позволявайки по-големи бази данни от потребители и акаунти • Приемете вход за удостоверяване в контролния панел и преминете към мрежов акаунт на трета страна

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunction Printer

Подаване на хартия	
Устройство за подаване на документи	
Капацитет⁵	Двустранно автоматично подаващо устройство (DADF): 130 листа
Размери	Нестандартни размери: 1.93 x 3.35 до 11.69 x 17 инча/49 x 85 мм до 297 x 431.8 мм
Тегло	11 до 34 либри. bond/38 до 128 gsm Еднопасвият DADF допуска симплексни тегла
Байпасна тава	
Капацитет⁵	100 листа
Размери	Нестандартни размери sizes: 3.5 x 3.87 инча до 11.69 x 17 инча/88.9 x 98.4 мм до 297 x 431.8 мм
Тегло едностранно: двустранно:	16 либри до 80 либри /60 до 216 gsm 16 либри до 60 либри/60 до 169 gsm
Типове	Bond Cardstock Custom Envelopes Glossy Cardstock Glossy Cardstock Reload Heavyweight Labels Hole Punched Labels Letterhead Lightweight Cardstock Lightweight Glossy Cardstock Lightweight Glossy Cardstock Reload Plain Paper Pre-printed Recycled
Тава 1	
Капацитет⁵	520 листа
Размери	Нестандартни размери: 5.5 x 7.17 до 11.69 x 17 инча /139.7 x 182.0 до 297.0 x 431.8 мм
Тегло Едностранно: двустранно:	16 либри до 95 либри/60 до 256 gsm 16 либри до 60 либри/60 до 169 gsm
Типове	Bond Cardstock Custom Extra Heavyweight Labels Glossy Cardstock Glossy Cardstock Reload Heavyweight Cardstock Heavyweight Cardstock Reload Heavyweight Glossy Cardstock Heavyweight Glossy Cardstock Reload Heavyweight Labels Hole Punched Labels Letterhead Lightweight Cardstock Plain Paper Pre-printed Recycled

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunction Printer

Модул с единична тава (опция за базовия модел)	
Капацитет⁵	520 листа
Размери	Нестандартни размери: 5.5 x 7.17 до 11.69 x 17 инча /139.7 x 182.0 до 297.0 x 431.8 мм
Тегло Едностранно: Двустранно:	16 до 95 либри / 60 до 256 gsm 16 до 60 либри/60 до 169 gsm
Типове	Bond Cardstock Custom Extra Heavyweight Labels Glossy Cardstock Glossy Cardstock Reload Heavyweight Cardstock Heavyweight Cardstock Reload Heavyweight Glossy Cardstock Heavyweight Glossy Cardstock Reload Heavyweight Labels Hole Punched Labels Letterhead Lightweight Cardstock Plain Paper Pre-printed Recycled
Модул с една тава и стенд (Опция)	
Капацитет⁵	520 sheets
Размери	Нестандартни размери: 5.5 x 7.17 до 11.69 x 17 инча /139.7 x 182.0 до 297.0 x 431.8 мм
Тегло Едностранно: Двустранно:	16 до 95 либри/60 до 256 gsm 16 до 60 либри/60 до 169 gsm
Типове	Bond Cardstock Custom Extra Heavyweight Labels Glossy Cardstock Glossy Cardstock Reload Heavyweight Cardstock Heavyweight Cardstock Reload Heavyweight Glossy Cardstock Heavyweight Glossy Cardstock Reload Heavyweight Labels Hole Punched Labels Letterhead Lightweight Cardstock Plain Paper Pre-printed Recycled

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunction Printer

Модул с три тава (Опция)	
Капацитет⁵	Тава 2: 520 листа Тава 3: 520 листа Тава 4: 520 листа
Размери	Нестандартни размери: 5.5 x 7.17 до 11.69 x 17 инча /139.7 x 182.0 до 297.0 x 431.8 мм
Тегло едностранно: двустранно:	16 до 95 либри/60 до 256 gsm 16 до 60 либри/60 до 169 gsm
Типове	Bond Cardstock Custom Extra Heavyweight Labels Glossy Cardstock Glossy Cardstock Reload Heavyweight Cardstock Heavyweight Cardstock Reload Heavyweight Glossy Cardstock Heavyweight Glossy Cardstock Reload Heavyweight Labels Hole Punched Labels Letterhead Lightweight Cardstock Plain Paper Pre-printed Recycled
Висококапацитетна тандемна тава (опция)	
Капацитет⁵	Тава 2: 520 листа Тава 3: 870 sheets Тава 4: 1,130 sheets
Размери	Тава 2: Нестандартни размери: 5.5 x 7.17 до 11.69 x 17 инча /139.7 x 182.0 до 297.0 x 431.8 мм Тава 3: стандартни размери: 8.5 x 11 инча и 7.25 x 10.5 инча/A4 илиг B5 Тава 4: стандартни размери: 8.5 x 11 инча и 7.25 x 10.5 инча/A4 илиг B5
Тегло едностранно: двустранно:	16 до 95 либри/60 до 256 gsm 16 до 60 либри/60 до 169 gsm
Типове	Bond Cardstock Custom Extra Heavyweight Labels Glossy Cardstock Glossy Cardstock Reload Heavyweight Cardstock Heavyweight Cardstock Reload Heavyweight Glossy Cardstock Heavyweight Glossy Cardstock Reload Heavyweight Labels Hole Punched Labels Letterhead Lightweight Cardstock Plain Paper Pre-printed Recycled

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunction Printer

Тава за пликве – заменя тава 1 (Опция)	
Капацитет ⁵	До 60 плика
Размери	#10 commercial, Monarch, DL, C5 Нестандартни размери: 3.9 x 5.8 до 6.4 x 9.5 инча/98 x 148 до 162 x 241 мм
Тегло	20 до 25 либри/75 до 90 gsm
Касета с голям капацитет (Опция)	
Капацитет ⁵	2,000 листа
Размери	Стандартни размери: 8.5 x 11 и 7.25 x 10.5 инча/A4 или B5
Тегло едностранно двустранно:	16 до 80 лкибри/60 до 216 gsm 16 до 60 либри /60 до 169 gsm
Общ капацитет	
Базова конфигурация ⁵	620 листа
С модул с единична тава ⁵	1,140 листа
С модул с 1 тава и стенд ⁵	1,140 листа
С модул с 3 тави ⁵	2,180 листа
С висококапацитетна тандемна тава ⁵	3,140 листа
Изход на копията/Финишъри	
Изходни тави (Опция за настолната конфигурация)	
Двойна офсетна изходна тава ⁵	250 sheets each; Lower tray offsets
Вграден винишър (опция)	
стакер	500 sheets of 20 lb. bond/80 gsm – 8.5 x 11 мм/A4 or 250 sheets of 20 lb. bond/80 gsm – 11 x 17 мм/A3
Размери	3.5 x 3.9 мм to 11.7 x 17 мм/89 x 98 мм to 297 x 432 мм
Тегло	16 lb. bond to 80 lb. cover/60 to 256 gsm
Телбод	Dual Auto stapling: 50 sheets maximum: Letter/A4/B5-size sheets (less than 90 gsm or (2) 220 gsm covers) 30 sheets maximum: Legal/Tabloid/A3/B4-size sheets (less than 90 gsm or (2) 220 gsm covers)
Офис Финишър (Опция)	
Capacity ⁵	Stacking Tray: 2,000 sheets unstapled or 1,000 sheets single stapled or 750 sheets dual stapled (8.5 x 11 мм/A4) (Dual stapling is standard)
Sizes	5.8 x 5.8 мм to 11.7 x 17 мм/148 x 148 мм to 297 x 432 мм
Weights	16 lb. bond to 80 lb. cover/60 to 256 gsm
Multiposition Stapling	50 sheets of 24 lb. bond/90 gsm
Hole Punch (Optional) North America:	2-3 Hole Punch
Europe:	2-4 Hole Punch
Booklet Maker for Office Finisher (Score/Crease, Saddle-Stitch Staple) (Optional)	
Capacity ⁵	40 booklets (2-15 sheets per booklet – 20 lb./80 gsm or less)
Sizes	Letter – 8.5 x 11 мм/A4 SEF Legal – 8.5 x 14 мм/B4 SEF Ledger – 11 x 17 мм/A3 SEF
Saddle-stitch Stapling	2-15 sheets/8-60 page booklet 16 lb. bond to 80 lb. cover/64 to 220 gsm
Score/Crease	1-15 sheets/unstapled/52-105 gsm
Convenience Stapler (Optional – Includes Work Surface)	
Capacity ⁵	50-sheet stapling 5,000 staples Requires a separate outlet

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunction Printer

Управление на устройството	
Мрежови протоколи	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Повечето протоколи, които не се използват, могат да бъдат деактивирани
Административни протоколи	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web Software	
	<ul style="list-style-type: none"> • Уеб-базирано сървърно приложение за администратори, което позволява управление на устройства чрез уеб браузър от всяка работна станция, работеща под Windows, UNIX или друга операционна система • Работи с всеки управляван от SNMP принтер от всеки производител • Осигурява помощ при откриване и инсталиране на устройства, проверки на състоянието и отстраняване на неизправности и надстройки на устройства, както и основно счетоводство и управление на активи
Вграден Web Server – Web страница на устройството	
Статус на устройството	<ul style="list-style-type: none"> • Tray Status/Contents • Consumables Status • Billing/Usage • Quick Links • Online Support
Преглед на опашката за печат	Управление на опашката за печат на задания — преглед и изтриване
Подаване на задание	Готови за печат файлове (PS (с опция за PostScript), PCL, PDF, JPEG)
Администриране на устройството	Позволява проста, отдалечена инсталация, настройка на опциите за конфигурация и управление на устройството
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager събира и управлява данните, които управляват базирани на факти решения за вашата корпоративна среда за управление на устройства. Това е един инструмент за инсталиране на опашки за печат и конфигуриране, управление, наблюдение и отчитане както на мрежови, така и на локално свързани устройства – независимо от доставчика – във вашето предприятие. Xerox® Device Manager предоставя: <ul style="list-style-type: none"> • Резултати за превод • Мониторинг на устройството и отстраняване на проблеми • Дистанционна конфигурация на SNMP v3 • Обширно отчитане и откриване на нови устройства • Възможности за събиране на използване, възстановяване на плащане и фактуриране • Автоматично откриване на сървър на Xerox® Device Manager и изтегляне на конфигурационни файлове за безконтактно дистанционно инсталиране
Xerox® Workplace Cloud	Дистанционно управление за настройка и одит на данните за конфигурацията на устройството с Xerox® Workplace Cloud, елиминирайки необходимостта от сървър на място
Браузъри	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Дистанционни услуги	
Automatic Meter Readings (AMR)	Автоматизира процеса на събиране и подаване на показанията на измервателните уреди за проследяване и фактуриране на използването на Xerox® Device. Елиминира необходимостта от отнемашо време участие на крайния потребител и гарантира, че показанията на измервателния уред се изпращат на Xerox навреме
Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Автоматично поръчва консумативи за изходни устройства от Xerox въз основа на действителното използване, елиминирайки необходимостта от ръчно управление на запасите от консумативи

¹ Декларирана скорост на печат в съответствие с ISO/IEC 24734.

² Очакван максимален капацитет за всеки един месец. Не се очаква да се поддържа редовно.

³ Препоръчителната средна производителност не е минимална, но е предназначена да покрие диапазон от обеми за различни среди.

⁴ Изисква аналогова телефонна линия.

⁵ Капацитетът на хартията се основава на 20 lb./75 g/m2 материал; капацитетът ще варира в зависимост от теглото.

⁶ състояния на захранване, определени съгласно изискванията на програмата ENERGY STAR® за оборудване за изображения.

⁷ Средни стандартни страници. Деклариран капацитет в съответствие с ISO/IEC 19752. Капацитетът на тонер може да варира поради много фактори, включително, но не само, покритие на площта на изображението, съдържание на изображението, размер на носителя, режим на работа, типове приложения, месечни обеми на печат и зададени точки за качество на изображението.

⁸ Приблизителни страници. Декларираният капацитет ще варира в зависимост от дължината на заданието, размера/ориентацията на носителя и скоростта на машината. За повече информация посетете: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

⁹ USB портовете могат да бъдат деактивирани.

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunction Printer

Консуматив	Описание	Ресурс
тонер касета (в продажба)	Черен	34,300 страници ⁷
тонер касета (за проекти)	Черен	36,500 страници ⁷
Барабанна касета	Черен	80,000 страници ⁸
Касета за модула за брошури (8 касети в опаковка)	1 Картонена кутия	16,000 телчета (2,000 в касета)
Телчета за Финишър (3 броя в опаковка)	1 пълнител	15,000 телчета (5,000 за всеки пълнител)
Телчета за Финишър (1 касета в опаковка)	1 касета	5,000 телчета

¹⁰ HDD и двойната офсетна изходна касета за опция за настолната конфигурация..

Върнете изразходваните консумативи чрез програмата за събиране/
повторно използване/рециклиране на Xerox® Green World Alliance®.
За повече информация посетете www.xerox.com/About-Xerox/Recycling.
За повече информация ни посетете на www.xerox.com/Office.

Конфигурациите варират според географското положение.

© 2022 Xerox Corporation. Всички права запазени. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, Global Print Driver® и VersaLink® са търговски марки на Xerox Corporation в Съединените щати и/или други държави.

Информацията в тази брошура подлежи на промяна без предупреждение. 01/22 TSK-2065 BR34255 VB75S-02UA